

ES



ci c15



La pequeña hidrolimpiadora perfecta para eliminar la suciedad más resistente

La hidrolimpiadora de agua fría profesional CI C15 ha sido diseñada para los usuarios más exigentes que quieren combinar potencia y alto rendimiento en una máquina extremadamente compacta.

CI C15 es una **máquina de alta presión** fácil de usar y mover gracias a la empuñadura ergonómica y sus ruedas de goma. Desarrollada en posición vertical para ser práctica y maniobrable, la CI C15 también puede almacenarse en posición horizontal para que sea aún más manejable.

Esta hidrolimpiadora de **altas prestaciones y potente** es perfecta para la limpieza profesional, incluso frecuente, en los sectores de la automoción, la industria, la logística y la artesanía. Pero también es la **hidrolimpiadora de agua fría** perfecta para los profesionales de la limpieza que buscan rendimiento y comodidad en una sola máquina.

LAS VENTAJAS DE CI C15

Numerosas son las ventajas que CI C15 puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con carro provista de dos ruedas de goma para facilitar su manejo y transporte
- Empuñadura ergonómica para facilitar el transporte
- Potente motor de inducción que garantiza las excelentes prestaciones, la eficacia y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- Bomba de 3 pistones axiales accionada por la placa oscilante con cabezal de latón
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Motor eléctrico de inducción monofásico con protección térmica para garantizar la máxima eficiencia y durabilidad
- Presión regulable
- Aspiración directa del detergente y práctico tanque de detergente integrado de 2 litros
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con boquilla intercambiable
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Porta accesorios integrado en la máquina



DATOS TÉCNICOS		CI C15
Presión máxima	bar/psi	180/2600
Caudal máximo	l/h	600
Tipología	-	agua fría
Consumo de energía	KW	3,1
Alimentación	V/Hz	220-240/50
Motor	tipo/hp	eléctrico monofásico de inducción
Velocidad de rotación	rev./min	2800
Bomba	tipo	con placa oscilante
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	32
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	390x900x380



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

