



ci c20



La hidrolimpiadora monofásica profesional con un diseño robusto y atractivo

La hidrolimpiadora monofásica de agua fría CI C20 se distingue por su diseño bonito y robusto. Con su tamaño compacto y su extrema maniobrabilidad, se desliza fácilmente incluso en presencia de obstáculos o por escaleras.

CI C20 es una máquina de alta presión muy manejable y fácil de usar. Su innovador manillar, en forma de V, es ancho y ergonómico para facilitar su agarre durante el uso.

De altas prestaciones y potente. La CI C20 es una hidrolimpiadora profesional de agua fría frapta para trabajar en las condiciones más difíciles y durante largos periodos. Gracias a su elevada presión y a su gran caudal, esta máquina de alta presión satisface perfectamente las necesidades de limpieza de los sectores de la automoción, la industria, la logística y la artesanía.

LAS VENTAJAS DE CI C20

Numerosas son las ventajas que CI C20 puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora de agua fría con carro provista de dos grandes ruedas para facilitar su manejo y transporte
- Manillar ergonómico de nuevo diseño, con una empuñadura pensada para facilitar el uso de la hidrolimpiadora
- Potente motor de inducción que garantiza las excelentes prestaciones, el rendimiento y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- La baja velocidad de rotación del motor, tan solo 1.450 rpm, garantiza una gran durabilidad incluso con sesiones de trabajo prolongadas
- Bomba de 3 pistones de cerámica con sistema de biela-manivela y cabezal de latón para garantizar altas prestaciones
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Motor eléctrico de inducción monofásico con protección térmica para garantizar la máxima eficiencia y durabilidad
- Presión regulable
- Manómetro integrado
- Aspiración del detergente incorporada y regulable
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con boquilla intercambiable
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Portaccesorios integrado en la máquina



DATOS TÉCNICOS		CI C20
Presión máxima	bar/psi	150/2200
Caudal máximo	l/h	630
Tipología	-	agua fría
Consumo de energía	KW	3,0
Alimentación	V/Hz	230/50
Motor	tipo/hp	eléctrico monofásico de inducción
Velocidad de rotación	rev./min	1450
Bomba	tipo	de pistones de cerámica con sistema biela-manivela
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	43,6
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	800x980x470



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

