



ci h50



La hidrolimpiadora profesional trifásica para las necesidades de limpieza más extremas

CI H50 es la **hidrolimpiadora profesional de agua caliente** diseñada para satisfacer las necesidades de limpieza e higienización más extremas. Gracias a su excelente rendimiento, su tecnología innovadora y su facilidad de uso, es una **máquina de alta presión** que se puede emplear en trabajos frecuentes que requieran las máximas prestaciones.

El diseño simple y funcional de la CI H50 hace que sea muy manejable, también gracias a las cuatro grandes ruedas con banda de rodadura de goma que facilitan el transporte. La caldera de acero inoxidable de esta **hidrolimpiadora profesional** puede suministrar agua caliente con una temperatura de hasta 150°C, por lo que es ideal para eliminar la suciedad y las incrustaciones más difíciles.

Esta combinación de prestaciones y potencia hace que la CI H50 sea la hidrolimpiadora profesional perfecta para el sector industrial, de la artesanía, la automoción y el transporte.

LAS VENTAJAS DE CI H50

Numerosas son las ventajas que CI H50 puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con cuatro grandes ruedas provistas de bandas de rodadura de goma para facilitar el manejo y el transporte
- Potente motor eléctrico trifásico con protección térmica que garantiza las excelentes prestaciones, el rendimiento y la fiabilidad de esta hidrolimpiadora
- Bomba de 3 pistones de cerámica con sistema de biela-manivela y cabezal de latón para altas prestaciones
- Válvula de seguridad automática con restablecimiento de la presión en el cabezal de la bomba
- Presostato de seguridad para apagar la caldera si falta agua
- Caldera vertical de acero pintado, con sistema de refrigeración del quemador en espiral, accionado por un motor eléctrico independiente, doble serpentín y cemento refractario
- Presión regulable
- Termostato
- Stop&Go: en caso de paradas momentáneas, la máquina se detiene para optimizar el consumo y reducir el derroche
- Sistema de aviso de microfugas
- Tarjeta de retardo de apagado de la caldera
- Salpicadero de baja tensión
- Testigos de advertencia de la tensión, el gasoil y la llama del termostato para la regulación de la temperatura del agua
- Tanque de gasoil de 24 litros con tapón de descarga
- Tanque de agua con flotador
- Aspiración del detergente incorporada
- Práctico tanque de detergente integrado de 6 litros
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con cabezal de alta/baja presión
- Boquilla tipo MEG de 1/4" con chorro plano
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado



DATOS TÉCNICOS		CI H50
Presión máxima	bar/psi	180/2600
Caudal máximo	l/h	1260
Tipología	-	agua caliente
$\Delta^{\circ}T$	$^{\circ}C$	55
Consumo de energía	KW	7,4
Alimentación	V/Hz	400/50
Motor	tipo/hp	eléctrico trifásico con protección térmica
Velocidad de rotación	rev./min	1450
Bomba	tipo	de pistones de cerámica con sistema biela-manivela
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	135
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	980x920x590



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

