

ES



ci c40 *emthermic*



La hidrolimpiadora con motor Rato para obtener los mejores resultados incluso en las condiciones más extremas

La hidrolimpiadora de agua fría con motor de explosión CI C40 EM THERMIC ha sido diseñada para ofrecer los mejores resultados incluso en las condiciones de trabajo más extremas. El potente motor Rato la convierte en una **máquina de alta presión profesional** perfecta cuando no se dispone de conexión a la red eléctrica y, por tanto, ideal para el trabajo continuo.

La CI C40 EM THERMIC está dotada de un chasis robusto y ergonómico, que ofrece una excelente protección de las piezas mecánicas. Además, es compacta y fácil de transportar. Los neumáticos inflables y las anchas bandas de rodadura recubiertas de goma de la hidrolimpiadora garantizan una excelente maniobrabilidad incluso sobre superficies irregulares.

La CI C40 EM THERMIC, con motor de gasolina, es una hidrolimpiadora robusta y de altas prestaciones, perfecta para trabajos pesados y continuos. Por lo tanto, es la solución ideal para las limpiezas más exigentes del sector agrícola, industrial o de la construcción y para todas aquellas situaciones en las que se requieren altas prestaciones y una gran maniobrabilidad.

LAS VENTAJAS DE CI C40 EM THERMIC

Numerosas son las ventajas que CI C40 EM THERMIC puede ofrecer:

- Hidrolimpiadora con carro robusto, dos ruedas neumáticas inflables y pies antivibratorios para facilitar el manejo y el transporte
- Chasis de acero pintado resistente a la corrosión y práctico mango para facilitar los desplazamientos
- Gracias a su potente motor Rato con válvulas en cabeza, menor temperatura de funcionamiento y mayor fiabilidad, durabilidad y ahorro de aceite, esta hidrolimpiadora es perfecta para aplicaciones profesionales
- Motor con sensor de falta de aceite y niveles de aceite inspeccionables
- Tapones y orificios de descarga para facilitar el mantenimiento y los cambios de aceite
- Bomba de 3 pistones de cerámica con sistema de biela-manivela y cabezal de latón para garantizar altas prestaciones
- Regulador automático del acelerador
- Válvula de seguridad automática
- Presión regulable
- Válvula térmica
- Aspiración del detergente incorporada
- Filtro de entrada de agua inspeccionable
- Práctico tanque de detergente integrado de 2,8 litros
- Pies antivibraciones para reducir las vibraciones y el nivel de ruido
- Con accesorios profesionales: pistola con protección y acoplamiento giratorio (Swivel), lanza con boquilla giratoria, lanza con boquilla intercambiable
- Tobera negra para baja presión – 65°
- Tobera roja – chorro recto – 0°
- Tobera amarilla – chorro en ventilador – 15°
- Tobera blanca – chorro en ventilador – 40°
- Tubo de alta presión de 10 metros reforzado
- Portaccesorios y portatubos trasero

DATOS TÉCNICOS		CI C40 EM THERMIC
Presión máxima	bar/psi	280/4060
Caudal máximo	l/h	960
Tipología	-	agua fría
Motor	tipo/hp	de explosión Rato/10,2
Velocidad de rotación	rev./min	3400
Bomba	tipo	de pistones de cerámica con sistema biela-manivela
Cabezal bomba	material	de latón
Peso neto	Kg	58,4
Dimensiones máquina (LxHxA)	mm	900x900x530



COMAC S.p.A. Via Maestri del Lavoro, 13 - 37059 Santa Maria di Zevio - Verona - ITALY
Tel. 045 8774222 - www.comac.it - com@comac.it

Comac S.p.A. org. cert. ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 45001:2018, SA 8000:2014

