

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S



La innovadora fregadora de pavimentos que permite rebajar el coste de la limpieza

Disponible en la versión con 1 cepillo de disco de 60 cm de pista de trabajo, en la versión con 2 cepillos de disco de 65, 75, 85 y 100 cm y en la versión con 1 cepillo cilíndrico de 69 cm

NouColors

Soluciones Técnicas en limpieza



Innova 60 B es una fregadora de pavimentos muy fácil de usar adecuada para la limpieza de mantenimiento de espacios comerciales de hasta 3000 m²



Innova 60 B es una fregadora de pavimentos hombre a bordo de tracción automática, disponible de baterías, realizada en la versión de lavado con 1 cepillo de disco de 61 cm de pista de trabajo.

Innova 60 B nace para ser utilizada en lugar de la fregadora de pavimentos con operador apeado con el objetivo de rebajar drásticamente el coste del m² de limpieza ofreciendo una auténtica ventaja competitiva sobre todo para el usuario final.

USER-FRIENDLY SIN COSTES AÑADIDOS PARA LA FORMACIÓN DEL OPERADOR



Para comenzar a operar desde el primer momento basta simplemente con girar la llave y empezar a trabajar



La bancada y la boquilla de aspiración se bajan/levantan simplemente a través de 2 palancas



Numerosas son las ventajas que Innova 60 B puede ofrecer respecto a una fregadora de pavimentos con operador apeado:

- Precio de compra muy ventajoso,
- Ventaja económica durante el tiempo de uso.
 Extremadamente conveniente para la limpieza de pavimentos ya a partir de superficies de 1.200 m² con un mínimo de 2 intervenciones a la semana,
- Ventaja económica de llegar a trabajar hasta 4 horas seguidas gracias a la optimización de los consumos energéticos,
- Dimensiones compactas que le permiten pasar también a través de puertas tradicionales o ser transportada en los ascensores,
- La ventaja de poder operar en ambientes en los que se requiere la máxima discreción en las operaciones de limpieza como casas de reposo y hospitales, ya que es muy silenciosa.





Innova 60 B

Innova 65/75/8

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S. El máximo del equipamiento y de la economía para la limpieza de mantenimiento de superficies de hasta 3500 m²

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S son fregadoras de pavimentos con el hombre a bordo de tracción automática, disponibles de baterías, realizadas en las versiones fregadora con 2 cepillos de disco de 65, 75, 85 y 100 cm de pista de trabajo y en la versión barredora con 1 cepillo cilíndrico de 69 cm de pista de trabajo.

Innova 65/75/85/100 B / M - 70 S son fregadoras de pavimentos que garantizan la rebaja de los costes de la limpieza gracias a un precio de adquisición ventajoso y al equipamiento completo con todos los sistemas Comac, que reducen desperdicios y consumos.

Con el nuevo dosificador de agua y detergente Comac (CDS, Comac Dosing System) se obtiene un ahorro de la solución utilizada (agua-detergente) de hasta un 50%

Numerosas son las ventajas que los modelos Innova 65/75/85/100 B - 70 S pueden ofrecer respecto a las fregadoras de pavimentos con operador apeado:

- No más tiempos de aprendizaje o formación para el operador gracias al "Selector de los programas de trabajo" de serie (versión automática),
- La optimización de los consumos gracias al dispositivo Start&Stop de serie que permite aumentar la autonomía de trabajo hasta un 35% (respecto al modelo precedente) y llegar a operar hasta 4 horas seguidas (versión automática),
- Silencio y ahorro de energía gracias al dispositivo Eco (versión automática).

Hasta un 35% de autonomía más



Gestión separada de agua y detergente Innova 65/75/85/100 B - 70 S están dotadas de CDS y de distribuidor del agua que garantiza su distribución de manera uniforme en ambos cepillos incluso con caudales reducidos.

Además, las Innova 65/75/85/100 B - 70 S están dotadas de sistema START&STOP que interrumpe la salida de agua y detiene los cepillos cuando la máquina se para momentáneamente.



Un sencillo dispositivo (opcional) permite rellenar rápidamente el depósito del agua limpia sin la presencia del operador









un sistema que permite regular la pista de trabajo de 65 a 85 cm (Para mayor información,

Innova 65/75/85 adoptan de serie

(Para mayor información, consulte el servicio de asistencia técnica)

Innova 100 B

Innova 70 S

cowo:

Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S son seguras, productivas y user-friendly

Elige el sistema de trabajo que corresponde a tus exigencias: imanual o automático!

Sistema de trabajo manual (versión M)

En la versión manual la boquilla de aspiración y la bancada están controladas por dos palancas independientes, que ofrecen una excepcional simplicidad de uso también para operadores no especializados.

Innova M está disponible en las versiones de 60, 65, 75, 85 y 100 cm de pista de trabajo.



Sistema de trabajo automático

La versión automática está equipada con un selector de programas de trabajo que hace la máquina extremadamente intuitiva.

Este permite escoger entre 4 programas de trabajo:

- 1. Transferencia.
- 2. Secado.
- 3. Lavado/Secado,
- 4. Sólo lavado.

Una vez seleccionado el programa más adecuado a sus exigencias, Innova 65/75/85/100 B - 70 S se encarga de todo lo demás.



NUEVA CONSOLA DE MANEJO CON FUNCIÓN "ECO"



Reduce el ruido



Reduce el consumo energético

La versión automática está dotada de fábrica con el dispositivo Eco, que garantiza un nivel de presión acústica muy bajo, permitiendo trabajar en ambientes en donde se necesita la máxima discreción,

como en asilos de ancianos y hospitales, sin crear molestias para el ambiente ni para quien lo vive








Regreso automático de la bancada en caso de golpes accidentales (Innova 65/75/85/100 B / M)




En caso de golpes accidentales, la boquilla de aspiración se separa de la máquina



Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S es disponible a pedido de un soporte para vuestro kit de limpieza manual que permite completar la operación de limpieza



Máxima maniobriabilidad incluso en espacios pequeños gracias al diámetro de viraje reducido



Posibilidad de limpiar perfectamente a ras de pared



Centro de gravedad bajo para una óptima estabilidad. Posibilidad de superar rampas de hasta el 18%



Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S. Simples y rápidas en las operaciones de mantenimiento











Fácil sustitución de las gomas sin el uso de herramientas en la exclusiva boquilla de aspiración Comac (Patent Pending)

COMAC spase reserva el derecho de fectuar modificaciones de carácter técnico y/o de equipamiento. Las imágenes utilizadas son de simple referencia, y no están vinculadas al déreto y/o al equipamiento. - COD. 301702 - AG - 05/14 - Copyright ® COMAC 2011

Equipamientos disponibles Innova 60/65/75/85/100 B / M - 70 S



EQUIPAMIENTO	Innova 60 B 65/75/85/100 M	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S	EQUIPA	AMIENTO	(Innova 60 B 55/75/85/100 M	Innova 65/75/85/100 B	Innova 70 S
Gestión de agua y detergente				Confort					
Water Management	•/-	-	-		spiración carenado (Eco)		-	•	•
CDS (Comac Dosing System)	-	opcional	opcional		completamente sanitiza		•	•	•
Dosificador de agua	-/•	•	-		del programa de trabajo		-	•	•
Eco ON/OFF Start&Stop	•	-			ad de acceder desde la or de baterías a bordo	der. y la izq.	opcional	opcional	opcional
Carga rápida del agua con dispositivo antigoteo	•	•	•		or de horas		• opcional	• opcional	• opcional
Indicador del nivel de agua					carga de las baterías				
Ü					ivo para llenar rápidame		ıa -	opcional	opcional
Prestaciones de lavado				Kit sopo	rte de los sistemas man	uales de limpieza	opcional	opcional	opcional
Presión de los cepillos regulable	-	• (Innova 65/75/85 B)	-						
Ascenso de rampas Boquilla de aspiración con gomas	•	•	•	Segurid	ad eda delantera antidesliza:	ata u antihuallas			
utilizables en los 4 lados	•	•	•		traseras antideslizantes y			·	
Cabezal de lavado variable	-/•	• (Innova 65/75/85 B)	_		e servicio y de estaciona				
Motor aspiración de 3 estadios	-	opcional	opcional	Intermit	,		opcional	opcional	opcional
					de aspiración con conex		•	•	•
Autonomía					de lavado retráctil en ca		-	•	-
Baterías de 6V/210 Ah C5 (4) Baterías de 12V/130 Ah C5 (2)	opcional opcional	opcional opcional	opcional opcional		tor de presencia de hom r acústico	bre a bordo	•	•	•
baterias de 121/130 ATI C3 (2)	орсіонаі	орсіонаі	орсіонаі	AVISAUUI	dcustico		·	·	•
DATOS TÉCNICOS		Innova 60B	Innova (55B/M	Innova 75B/M	Innova 85B/	M Innova 10	00B/M Innov	/a 70S
Ancho secador	mm	780	970	О	970	1085	1085	5 10	185
Cepillos plan Ø (n.)	mm	610 (1)	340	(2)	390 (2)	430 (2)	508 (2)	-
Cepillos cilíndricos Ø (n.)	mm	-	-		-	-	-	210x6	90 (1)
Revoluciones cepillos	rev./min.	170	170	C	170	170	120	5.	20
Motor cepillos (n.)	V/W	24/450 (1)	24/450	(2)	24/450 (2)	24/450 (2)	24/560	(1) 24/5	60 (1)
Motor aspiración	V/W	24/310	24/3	10	24/310	24/310	24/35	50 24/	350
Motor tracción	V/W	24/400	24/4	00	24/400	24/400	24/40	00 24/	400
Velocidad de avance	km/h	0÷6	0÷	6	0÷6	0÷6	0÷6	0-	÷6
Pendiente máxima superable	%	hasta 18	hasta	a 18	hasta a 18	hasta a 18	hasta a	18 hasta	n a 18
Diámetro de viraje	mm	1910	191	0	1910	1910	1910) 19	910
Baterías (n.)	V/Ah C5	6/210 (4)	6/210	(4)	6/210 (4)	6/210 (4)	6/210	(4) 6/21	0 (4)
Peso baterías	kg	136	13	6	136	136	136	1.	36

cowo:	Anchura de trabajo mm	Presión cepillos	Alimentación Voltios/tracción	Tanque solución litros	Tanque recuperación litros	Capacidad de trabajo hasta m²/h	Dimensiones máquina Lxhxa mm	Peso kg en vacío sin batería
Innova 60B	610	30	24/aut.	110	125	3660	1495 1320 680	223
Innova 65B/ 65M	650	30÷60/ 30	24/aut.	110	125	3900	1495 1320 680	223
Innova 75B/ 75M	750	30÷60/ 30	24/aut.	110	125	4500	1495 1320 680	223
Innova 85B/ 85M	850	30÷60/ 30	24/aut.	110	125	5100	1495 1320 680	223
Innova 100B/ 100M	1000	45	24/aut.	110	125	6000	1495 1320 1035	240
Innova 70S	690	20	24/aut.	110	125	4100	1495 1320 805	233



B - Máquina de batería con voltaje



Las máquinas han sido fabricadas según las normas 2006/42/CE, 2006/95/CE, 2004/108/CE y a las normas IEC 60335-1 y IEC 60335-2-72.



