



GAMA DE PRODUCTOS PARA
LA HIGIENE Y DESINFECCIÓN

NouColors
Soluciones Técnicas en limpieza

I N D U S T R I A L A N D S T R E E T C L E A N I N G E Q U I P M E N T

GAMA DE PRODUCTOS HYDRO (BALDEADORAS)

La gama de baldeadoras de Dulevo, destinada a la limpieza, la higienización y el saneamiento

de las calles, está disponible en versiones eléctricas, de gas natural (GNC) y de propulsión tradicional diésel. Gracias a las máquinas con articulación central o con dirección a las cuatro ruedas, se puede garantizar la máxima maniobrabilidad durante la fase de trabajo. Los tanques de agua están fabricados de acero inoxidable AISI 304, por lo que es posible mezclar diferentes productos desinfectantes en su interior. Las baldeadoras pueden configurarse, según las necesidades del cliente, con sistemas de alta presión, sistemas de dosificación automática de productos de desinfección y la posibilidad del trabajo simultáneo de dos operarios (operación de lavado con la barra de pulverización frontal y una operación de baldeo controlada por un operario a pie).



Tanque de agua de acero inoxidable AISI 304

Barra de baldeo extensible

Boquillas laterales

Sistema de agua a alta presión con una lanza y carrete enrollador

Pértiga superior articulada

Sistema de dosificación de químico/desinfectante

Tanque de agua de acero inoxidable AISI 304

Barra de baldeo extensible

Boquillas laterales

Sistema de agua a alta presión con una lanza y carrete enrollador

Pértiga superior articulada

Sistema de dosificación de químico/desinfectante

Tanque de agua de acero inoxidable AISI 304

Barra de baldeo extensible

Boquillas laterales

Sistema de agua a alta presión con una lanza y carrete enrollador

Pértiga superior articulada

Sistema de dosificación de químico/desinfectante

INFORMACIÓN TÉCNICA		D.ZERO² HYDRO	6000 HYDRO CNG	6000 HYDRO
Ancho de baldeo barra delantera	mm	1800	2800	2800
Ancho de baldeo con barra extensible	mm	2800	3200	3200
N.º de asientos en la cabina	Nº	2	2	2
Ciclo de trabajo: rendimiento de limpieza indicativo	m²/tanque de agua	16500	22000	30000
Capacidad del tanque de agua	l	1500	4400	5900
Fuente de alimentación		BATERÍA LI FE P04	GNC (GAS NATURAL)	DIESEL
Velocidad máxima	Km/h	25	25 - 40	25 - 40
Tamaño (L x A x H)	mm	4835 x 1480 x 2300	5240 x 2190 x 3270	5070 x 2190 x 3270

La línea Dulevo también ofrece máquinas para uso combinado. Estas máquinas combinan las funciones de barrer y baldear/desinfectar. La máquina, con un solo operario y directamente desde el asiento del conductor, puede barrer y baldear/desinfectar simultáneamente y en una sola pasada. La máquina también puede ser utilizada en un modo combinado por dos operarios (uno utilizando barriendo y utilizando la barra de baldeo, y otro la pértiga con lanza).

GAMA DE SISTEMA COMBINADO



Tanque de polietileno



Tanque de agua de acero inoxidable AISI 304



Tanque de agua de acero inoxidable AISI 304



Sistema de agua a alta presión con una lanza y
carrete
enrollador

Sistema de agua a alta presión con una lanza y
carrete
enrollador

Sistema de agua a alta presión con una lanza y
carrete
enrollador

Barra de baldeo

Barra de baldeo

Pértiga superior articulada

Pértiga superior articulada

INFORMACIÓN TÉCNICA		BOOST COMBI	3000 COMBI	6000 COMBI	7500 COMBI	8000 COMBI
Ancho de lavado	mm	1200	1900	2100	2500	2500
Ancho de barrido	mm	1450	2100 ÷ 2900	2600 ÷ 3500	2200 ÷ 2700	2200 ÷ 2700
Volumen bruto del contenedor (EN 15429-1)	m ³	0,2	3	5,5	6	8
N.º de asientos	Nº	1	2	2	2	2
Capacidad del tanque de agua	l	220	730	1050 ÷ 1150	2100	3000
Fuente de alimentación		Eléctrico - Diesel - Gasolina - GLP	Diesel	Diesel	Diesel	Diesel
Velocidad máxima	Km/h	6 ÷ 7	25 - 40	25 - 40	90	90
Longitud	mm	2100	4200	5190	6160	6960
Ancho	mm	1200	2080	2350	2550	2550
Altura	mm	1420/2130	2670	3270	3200	3300

GAMA DE FREGADORAS

Las fregadoras Dulevo ofrecen una solución específica y personalizada para todas las necesidades de limpieza y desinfección. La amplia gama de fregadoras incluye

máquinas para operarios a pie, capaces de realizar la limpieza de superficies en zonas medianas/pequeñas, además de fregadoras conducidas con el operario a bordo, normalmente utilizadas en entornos como aeropuertos, grandes centros comerciales, zonas industriales y almacenes. Los diferentes anchos de fregado y su variedad de accesorios, como el sistema automático de dosificación de productos químicos, los motores silenciosos y los cargadores de baterías a bordo, permiten configurar la máquina según las necesidades del cliente.



INFORMACIÓN TÉCNICA		20.0	30.0	50.0	90.0	110.0	150.0	300.0
Ancho de fregado	mm	430	450	500 ÷ 600	650 ÷ 850	550 ÷ 680	680 ÷ 836	1000 ÷ 1200
Ancho de secado	mm	440	670	750	890 ÷ 980	775 ÷ 870	870 ÷ 1045	1300 ÷ 1470
Rendimiento de barrido	m ² /h	1720	1800	2000 ÷ 2400	3250 ÷ 4250	3200 ÷ 4000	4000 ÷ 5000	7000 ÷ 8400
Capacidad depósito de agua limpia	L	17	30	50	90	105	150	300
Capacidad depósito de agua sucia	L	20	30	50	77	115	170	280
Tracción		MANUAL AUTO-ASISTIDA / ELÉCTRICA				ELÉCTRICA		
Alimentación		CABLE / BATERÍA				BATERÍA		



GAMA DE SISTEMAS DE AGUA A ALTA PRESIÓN



Todos los modelos de barredoras y baldeadoras pueden equiparse con sistemas de agua a alta presión, con lanzas y carretes de manguera retráctiles. La lanza de alta presión limpia los rincones más inaccesibles, elimina la suciedad incluso de las superficies y paredes verticales, y puede utilizarse para mantener la máquina limpia.



NouColors

Soluciones Técnicas en limpieza

www.noucolors.com
Tel. 902 114 453

Los datos característicos de este catálogo no son legalmente vinculantes para la empresa y por lo tanto pueden ser modificados en cualquier momento y sin previo

I N D U S T R I A L A N D C L E A N I N G E Q U I P M E N T