

Generador de vapor MONOFÁSICO con sistema de recarga automática con sensor de nivel electromecánico al interno de la caldera - True Temp, inyección de detergente, combinado con un aspirador agua/polvo dotado de un flotador.

Consola electrónica de mando con termómetro, manómetro, cuentahoras, aviso "CALC" para limpieza caldera.

En opción: inyección de agua calentada

Datos técnicos	
Carrocería	PE
Carrocería	ACCIAIOVERNICIATO
Caldera	ACERO INOXIDABLE AISI 304 con resistencia de calentamiento desmontable
Tensión	V-Hz I~230-50/60
Potenza Caldera	kW 3,6
Potenza máxima	kW 3,65
Volumen caldera	L 5
	bar 6
H2O Tank	4
DET Tank	2



Datos técnicos		
	VAPOR	
g/min	Kg/h	°C
97	5,9	165
°C	DET	
90 - 160		
Potencia aspirador	kW	
1,2		
Capacidad líquido aspirado	L	
14		
Caudal de aire	m3/h	
200		
Depresión	mm	
2200		
Kg	m	cm
45	8	73x48x63
Cantidad/Paleta	n°	
4		



Kit Radames

Emp. Radames 4m con inyección de agua calentada

Junior Star Max + Kit Radames + Emp.

Junior Star Max + Kit Radames + Emp. con inyección de agua calentada

<p>JULY 6 bar - Vapor</p> <p>Kit c/emp. 3m</p> <p>con inyección de agua calentada:</p>	
<p>Kit c/emp. 5m</p> <p>con inyección de agua calentada:</p>	

<p>STAR 6 bar - Vapor/aspiración</p> <p>Kit c/emp. 4m Kit c/emp. 4m</p> <p>con inyección de agua calentada:</p>	

		STEAM MOP	
		Mop 5m	
		Mop 10m	
		<p>Paño de microfibra</p>	<p>Paño de algodón/ poliéster</p>
		●	●

KIT CHEWING GUM		
<p>VapoGum 10L</p>	<p>Acc.chewing gum</p>	<p>Boquilla moqueta</p>
●		
<p>Cepillo acero inox T50</p>	<p>Cepillo nylon Ø 28 roscado</p>	<p>Cepillo triangular nylon roscado</p>

	<p>Vapo Food 5 l</p>	●
--	----------------------	---

	<p>Vapo Clean 5 l</p>	●
--	-----------------------	---